



Motor Yağ Kaçak Önleyici

Giriş

STP® Motor Sızıntı Önleyici, temizlenmediğinde motor sızıntılarına ve maliyetli mekanik işlere yol açabilen, normal motor işletimindeki ısıdan zarar gören contaları ve polimer sızdırmazlıkları yenilemek amacıyla özel maddelerle formüle edilmiştir. STP® Motor Sızıntı Önleyici mevcut motor yağının sağladığı korumayı da artırmaktadır.

STP® Motor Sızıntı Önleyicinin Kullanımı – Özellikleri & Faydaları

Faydaları

- Küçük yağ sızıntılarını durdurmaya yardımcı olur
- Motor sızdırmazlıklarını iyileştirir
- Mineral ve sentetik motor yağları ile uyumludur
- Filtreleri tıkayacak veya akışı engelleyecek hiçbir katı madde içermez
- Oksijen sensorlarına veya katalitik konvertörlere zarar vermez
- Hem benzinli hem dizel motorlarda kullanılabilir
- Ön ve arka ana sızdırmazlık contaları
- Karter ve supap kapağı contaları
- Eksantrik dişli kapağı ve diğer yağ contaları



STP® Motor Sızıntı Önleyici Nasıl İşe Yarar

Zamanla normal motor işleyişi ve ısı, önemli motor yüzeylerinin toplanmasını sağlayan polimer yağ sızdırmazlıklarına ve contaların küçülmesine, sertleşmesine, kurumasına veya çatlamasına neden olabilir, böylece yağ sızıntılarına ve maliyetli motor onarımlarına yol açabilir. Yaygın yağ sızıntı kaynakları, ön ve arka ana sızdırmazlık ana contalarında, karter ve supap kapağı contalarında ve eksantrik dişli kapağında değişiklik gösterir. STP® Motor Sızıntı Önleyici, küçülmüş, çekilmiş polimer sızdırmazlıkları ve contaları yenilemek amacıyla şişme katkı maddeleri kullanarak, küçük yağ sızıntılarını durdurmaya yardımcı olarak özel olarak formüle edilmiştir.

Talimatlar

Bütün içerik 4-5 litre motor yağına eklenmeli (yaklaşık %15 işlem oranı) ve motor 15 dakika çalıştırılmalıdır. Normal yağ değişim aralığında, her zamanki gibi tahliye edilmelidir. 1.000/1.500 kilometre ötesinde hala sızıntı devam ediyorsa, mekanik onarım gerekebilir, uzman bir mekanîğe danışın.