

SD-6A230-HNI

2 Megapixel Full HD Auto - Tracking Network IR PTZ Dome Kamera

Genel Özellikler



- » Güçlü 30x optik zoom
- H.264 / MJPEG Üçlü-Yayın
- »Max 60fps@720P ve 30fps@1080P çözünürlük
- »Anti-Sis,DWDR,Gece/Gündüz(ICR),Ultra DNR,EIS,Oto Iris,Oto Focus
- » Çoklu Network İzleme: Web Görüntüleme,CMS(DSS/PSS)&DMSS
- » Maks. 240°/s Pan Hızı, 360°surekli Pan Rotasyonu
- » 255 Preset, 5 Oto Arama,8 Tur,5 Patterne Kadar
- »Dahili 7/2 Alarm Giriş/Çıkış
- IVS ve Otomatik Tarama özellikleri
- » DH-SD Protokolü İle Akıllı 3D Konumlandırma Desteği
- »Micro SD hafıza, IP66
- » 150 Metreye kadar IR Aydınlatma



Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Exmor CMOS
Efektif Piksel	1944(H)x1092(V) 2 Megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/3s ~ 1/30.000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05 Lux/F1.6, S/B: 0.005 Lux/F1.6
S/N Oranı	50 dB'den fazla
Video Çıkışı	BNC (1.0Vp-p / 75Ω), PAL / NTSC
Kamera Özellikleri	
Gece / Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka İşık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/ATW/İç Ortam/Dış Ortam/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Özel Alan Maskeleme	24 Alana Kadar

SD-6A230-HNI

2 Megapixel Full HD Auto - Tracking Network IR PTZ Dome Kamera

Dijital Zoom	16x
Anti-Sis	Açık / Kapalı
Lens	
Odak Uzunluğu	4.3mm ~ 129 mm (30x Optik Zoom)
Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.7
Odak Kontrolü	Otomatik/Manuel
Görüş Açısı	G:65.1° / 2.34°
Kapalı Odak Mesafesi	100mm ~ 1200mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan/ Tilt / Flip	Pan: 0°~360°; Tilt: -10°~90°, Oto ip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 200°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
Preset	80 (DH-SD), 255 (Pelco-P/D)
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarları	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Sistem Geri Açma	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükler
Komut	Belirli bir süre içerisinde herhangi bir komut verilmediği takdirde Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern i Aktif etme
Zaman Programlı Komut	Preset Süresi ile Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern in Otomatik Etkinleştirilmesi
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
IR Görüş Mesafesi	150m (2 near IR LED+ 8far IR LED)
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	
Ana Akış	1080P (1 ~ 25 / 30fps) / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
Alt Akış 1	D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Alt Akış 2	720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps

SD-6A230-HNI

2 Megapixel Full HD Auto - Tracking Network IR PTZ Dome Kamera

Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Cıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik Tarama	Tekli-Sahne, Çoklu-Sahne, Panaroma-Sahne
IVS	Tripwire, Tehlike Bölgesini Geçme, Çevre Güvenliği, Boşa Çalışma Algılaması, Bırakılmış Obje Algılaması, Eksik Obje Algılaması, Park Yasağı Olan Bölge, Hızlı Araç Kullanımı ve vs.
Tarama Tetik Modu	Manuel / Otomatik (Alarm)
Tarama Tetik Olayları	Hedefleme, Zoom, Tarama, Kayıt, Ekran Görüntüsü Çekme, Alarm vb.
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF PSIA CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD, Maks. 64GB
RS485	1
Alarm	7/2 kanal Giriş/Cıkış
Genel	
Güç	AC24V/3A($\pm 16\%$)
Güç Tüketimi	20W , 43W (IR ve Isıtıcı Açık iken)
Çalışma Ortamı	-40 °C ~ +70 °C, $\leq 90\%$ RH
Koruma Sertifikası	IP66
Boyutlar	Ø252mm x 384.3mm

SD-6A230-HNI

2 Megapixel Full HD Auto - Tracking Network IR PTZ Dome Kamera

Ağırlık	6,75kg
---------	--------

