

## NVR5424-24P-4KS2

### 24 Kanal 1.5U 24PoE 4K&H.265 Pro Network Video Kayıt Cihazı

#### Genel Özellikler



- Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG
- Maks.320Mbps Gelen Bant Genişliği
- Önizleme ve Playback için 12MP'ye Kadar Çözünürlük
- IPC UPnP, 24 PoE ports
- Dahua ile 3B akıllı konumlandırma PTZ kamera



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5424-24P-4KS2 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli işlemci
İşletim sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ses ve Video</b>	
IP Kamera Girişi	24 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 HDMI (en fazla 3840 x 2160, Farklı Kaynak), 1 VGA
Çözünürlük	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Bölünmüş Ekran	1. Ekran: 1/4/8/9/16/25 2. Ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1 vb.
Kayıt Hızı	320Mbps

## NVR5424-24P-4KS2

### 24 Kanal 1.5U 24PoE 4K&H.265 Pro Network Video Kayıt Cihazı

Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Çizelge (Düzenli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dak.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Sabotaj
Alarm Girişi	16 Kanal, Low Level Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü
Alarm Çıkışı	6 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Senkronize Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedek Mod	USB Aygıt / Network / eSATA Cihazı
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port
PoE	24 ports (IEEE802.3af/at)
Network Fonksiyonları	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Fiber Optik Arabirim	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI Uyumlu
<b>Depolama</b>	

## NVR5424-24P-4KS2

### 24 Kanal 1.5U 24PoE 4K&H.265 Pro Network Video Kayıt Cihazı

Dahili HDD	4 SATA III Ports, her HDD için 8TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek
eSATA	1 eSATA
SAS	-
<b>Arayüz</b>	
USB	3 USB ports (2 Arka USB3.0,1 Ön USB2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	Tek, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	<18W (HDD Olmadan)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH °
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	1.5U, 440mm x 413.3mm x 76mm
Net Ağırlık	4,7 kg (HDD olmadan)
Kurulum	Rafa monte
<b>Sertifikalar</b>	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm15 subpartB, ANSI C63.4-2014
UL	UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1

# NVR5424-24P-4KS2

24 Kanal 1.5U 24PoE 4K&H.265 Pro Network Video Kayıt Cihazı

