

XRN-2011

32KN Ağ Video Kayıt Cihazı




Temel Özellikleri

- 32 KN'a kadar, En Faz. 12MP Kamera destekli
- 256 Mbps ağ kamera kaydı
- HDMI monitörde 4K video çıkışını destekler
- Çift monitör video çıkışını destekler
- H.265, H.264, MJPEG sıkıştırmaı destekler
- WiseStream desteği
- En faz. 8 dahili HDD'ler (48TB), e-SATA / iSCSI depolama desteği
- RAID 5'i destekler
- Önden değiştirilebilir sabit disklerle kolay kurulum
- ARB ve Yedeklilik (N+1) desteği

Boyutlar

Birim : mm (inç)



XRN-2011

GÖRÜNTÜ		
Video	Girişler	32 KN'a kadar
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
	Protokoller	Samsung, ONVIF
Canlı	Yerel Görüntü	1x HDMI, 1x VGA çift monitör
	Çoklu Ekran	[Yerel monitör] 1 / 2V / 3V / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sıra, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / Sıra
	Performans	[Yerel monitör] 12M (30fps), 8.3M (120fps), 1080p (480fps), 720P (960fps), D1 (960fps)
PERFORMANS		
İşletim Sistemi	Tümleşik	Linux
	Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264)
	Kayıt Bant Genişliği	En Faz. 256 Mbps, En Faz. 100 Mbps (RAID 5 modu)
Kaydetme	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
	Mod	Normal, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son)
	Olay Tetikleyici	Alarm girişi, Video kaybı, Kamera olayı (Sensör, MD, Video analizi)
	Olay Eylemi	E-posta, PTZ ön ayarı, Alarm çıkışı, Zil, Monitör çıkışı
	Oynatma Bant Genişliği	32 Mbps (16KN eşzamanlı)
Arama ve Oynatma	Performans	En Faz. 4 kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3)
	Mod	Tarih ve Saat (Takvim) / Olay günlüğü listesi / Metin arama
	Eşzamanlı Çalma	En Faz. 16 KN (Yerel monitör, CMS)
	Çözünürlük	CIF ~ 12MP
	Fish-eye Çarpıklık Giderme	WEB / CMS
Depo	Kayttan Oynatma Denetimi	Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Bir adım yukarı / aşağı hareket
	Entegre / Dahili HDD	0TB ~ 6TB / 8 (Çalışırken değiştirme) - En Faz. 48 TB (RAID Dışı), En Faz. 36 TB (RAID 5)
	Harici RAID	iSCSI depolama (En Faz. 384TB), Promise VessRaid R2600 RAID 5 (Dizi büyüklüğü : 4 HDD x 2 dizi)
Yedekleme	Dosya Yedek (Web Üzerinden) Fonksiyon	BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Ağ) Çoklu kanal (16 KN'a kadar) çalma, Tarih-saat/başlık gösterimi
	Sensör	Giriş / Çıkış 8 / 4 (NO/NC seçilebilir)
Ses	Giriş	32 KN (Ağ)
	Sıkıştırma	G.711, G.726, AAC (16/48KHz)
Sesli İletişim	Sesli İletişim	2 yönlü
AĞ		
Arayüz		RJ-45, Gigabit ethernet x 2
Protokol Desteği		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-5), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
DDNS		iPOLIS DDNS
İletim Bant Genişliği		512 Mbps (iSCSI kapalı), 256Mbps (iSCSI açık)
Maks. Uzak Kullanıcı		Arama 3 / Canlı unicast 10 / Canlı multicast 20
IP		IPv4 / IPv6
Güvenlik		IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, Şifreleme
Dil		İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Flemence, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca
OS		Window 7, 8, 10, Mac OS X (10.8 veya üzeri)
Web Tarayıcı		MS IE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox
Görüntüleyici Yazılımı	Tür	SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLIS mobil görüntüleyici
	CMS Desteği	SDK / CGI (SUNAPI)
FONKSİYONLAR		
Kaydet		Otom, Manüel
	Kamera Ayarı	Ayar Öğeleri
PTZ	Kontrol / Önayar	Via GUI, Webviewer, SPC-2000 / 255 ön ayarları
Akıllı Telefon	OS	Android, iOS
	Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Kontrol	Canlı (16 KN) : Çoklu profil desteği, Oynatma (1KN)
Yedeklilik	Maks. Uzak Kullanıcı	Arama 3 / Canlı unicast 10
	Yedeklilik / ARB	N + 1 / Evet
Sistem Denetimi		Fare, Web, SPC-2000 (Denetleyici)
GÖSTERGE / ARAYÜZ		
Ön	Gösterge	LED (Durum göstergesi) : 6 HDD hareket 1, Alarm 1, Güç 1, Kayıt 1, RAID 1, Ağ1
Bağlantılar	HDMI	Ana : 1 (Her ikisi Canlı Live / PB / Ayar'ı destekler) 4K'ya kadar destekler (3840 x 2160, Tek monitör modu)
	VGA	Alt : 1 (16 div. moduna kadar canlı ekranı destekler)
	Ses	Çıkışı 1 adet (RCA, Hat)
	Ethernet	RJ-45 2 (LAN/WAN), 1 Gbps)
	Alarm	Giriş 8 (Terminal bloğu), Alarm sıfırlama 1 Çıkış 4 (Terminal bloğu) - Röle çıkışı 1 (NO/NC/COM) - Röle çıkışı 2 ~ 4 (NO/COM)
USB	2 (Ön 1, Arka 1)	
Depo	1 e-SATA	
Seri / Sıfırlama	RS-232C / Anahtar 1	
Güç Kablosu	1 AC Girişi	
SİSTEM		
Günlük	Günlük Listesi	En faz. 20.000 (Sistem günlüğü, Olay günlüğü her biri)
GENEL		
Elektriksel	Giriş Gerilimi / Akımı	100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz / 4 ~ 1.5A
	Güç Tüketimi	En Faz. 99W (338BTU, 6TB HDD x 8)
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 NN
Mekanik	Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
	Ebatlar (GxYxD)	440,0 x 88,0 x 384,8 mm (17,32" x 3,46" x 15,15") (2U)
	Ağırlık	5,43 Kg (11,97 lb) HDD'siz

* En son ürün bilgisi / özellikler, <http://security.hanwhatechwin.com> adresinde bulunabilir