

ÇATLAK TESPİT SPREY**ÖZELLİKLER:**

- Tahribatsız kontrol için nüfuz edici boya penetrantlıdır.
- Demir ve demir dışı metaller için uygundur
- Plastik uygunluğunu önce kontrol ediniz

KULLANIM ALANI:

- Kaynak sonrası oluşabilecek çatlakların tespitinde kullanılır
- Tüm sanayi kolları için uygundur

KULLANIM ŞEKLİ:

Uygulama yapılacak yüzey yeşil spreyle temizlenir ve kuruması için beklenir. Sonra kırmızı spreyle uygulanır ve etki etmesi için beklenir (yaklaşık 5-30 dakika.) Bir beze yeşil spreyle silinir ve yüzeydeki fazlalıklar temizlenir. Son olarak beyaz spreyle uygulanır ve kuruması için beklenir (5-30 dakika). Ardından çatlak tespit edilir.

TEKNİK BİLGİLER:

Fiziksel Hali	Aerosol
Renk	Beyaz, yeşil, kırmızı
Koku	Karakteristik
Çözünürlük	Az çözünür



ART. NR.	RENK	AMBALAJ:
W 150 141	3'lü Set	400 ML
W 150 143	Beyaz	400 ML
W 150 142	Kırmızı	400 ML
W 150 144	Yeşil	400 ML

DEPOLAMA:

Raf ömrü, açılmamış ambalaj için 36 aydır. Serin, kuru ve karanlık yerde saklayınız.